

SPARE-PARTS LAMELLE/SHIMS



Lamelle in acciaio armonico per ottimizzare e personalizzare le tarature idrauliche di ammortizzatori e forcelle.

Special harmonic steel shims to optimize and customize the rear shocks and front forks setting.

Lamelle foro 6 mm 6 mm ID Shims					
De mm	spessore / thickness				
OD mm	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
8			•		
8,5			•		
9			•		
10	•	•	•	•	•
11	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•
13	•	•	•	•	•
14	•	•	•	•	•
15	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•
17	•	•	•	•	•
18	•	•	•	•	•
20			•		

Lamelle foro 8 mm 8 mm ID Shims					
De mm	spessore / thickness				
OD mm	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
10	•	•	•	•	•
11	•	•	•		•
12	•	•	•	•	•
13	•	•	•		
14	•	•	•	•	•
15	•	•	•		
16	•	•	•	•	•
17	•	•	•		
18	•	•	•	•	•
19	•	•	•		
20	•	•	•	•	•
21	•	•	•		
22	•	•	•	•	•
23	•	•	•		
24	•	•	•		
25	•	•	•		
26	•	•	•		
28	•	•	•		
30	•	•	•		
32	•	•	•		

Lamelle foro 10 mm 10 mm ID Shims					
De mm	spessore / thickness				
OD mm	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
13,5					•
15	•	•	•		•
16					•
17	•	•	•		•
18			•		
19	•	•	•		•
22	•	•	•	•	•
24	•	•	•	•	•
26	•	•	•	•	•
28	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•
32	•	•	•	•	•
34	•	•	•	•	•
36	•	•	•	•	•
38	•	•	•	•	•
39	•	•			
40			•	•	•
41		•	•	•	•

Lamelle foro 12 mm 12 mm ID Shims					
De mm	spessore / thickness				
OD mm	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
16	•	•	•	•	•
18	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•
22	•	•	•	•	•
24	•	•	•	•	•
26	•	•	•	•	•
28	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•
32	•	•	•	•	•
34	•	•	•	•	•
36	•	•	•	•	•
38	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•

Anelli / Rings		
De mm	Di mm	spessore
OD mm	ID mm	thickness
34	28	0,35
36	32	0,35
41	38	0,35

Esempio codice: LF612015
Lamella Foro 6 mm – De 12 mm
Spessore 0.15 mm

*Code example: LF612015
Shim DI 6 mm – OD 12 mm
Thickness 0.15 mm*

Ordine minimo: 10 pz per misura
Minimum order: 10 pcs each size