

Le molle per ammortizzatori sono costruite in lega di Acciaio speciale, temprato e con specifici trattamenti per garantirne una qualità costante nel tempo.

The springs for rear shocks are made by special pre-hardner steel alloy.

The processing is made by specific treatments that will grant a constant quality in the time.



Molle ammortizzatori / Shock springs

| ID | L | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| mm | mm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | | | | |
| 52 | 180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 52 | 220 | | | ● | ● | | ● | | | | | | |

| ID | L | K | K | K | K | K | K | K | K |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | mm | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 180 |
| 57 | 90 | ● | ● | | | | | | |
| 57 | 100 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| ID | L | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | mm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 |
| 57 | 130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | ● | | ● |
| 57 | 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | |

| ID | L | K | K | K | K | K | K | |
|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | mm | 90 | 150 | 160 | 170 | 180 | 210 | 250 |
| 57 | 125 | | | | | | ● | ● |
| 57 | 170 | | ● | ● | ● | ● | | |
| 57 | 180 | ● | | | | | | |

Esempio di codice per ordine ricambi:
57150095
Molla mono DI 57 mm
Lunghezza 150 mm
Costante elastica 95 N/mm

Code example to order spare-parts:
57150095
Shock spring ID 57 mm
Length 150 mm
Spring rate 95 N/mm