

PG0

Strumento per l'immissione di gas nei sistemi di sospensione (monoammortizzatori e forcelle) dotati di valvola filettata o valvola siliconica.

Garantisce la massima precisione di pressurizzazione al valore desiderato evitando dannose perdite di pressione riscontrabili nelle "camere rigide".

Instrument for the introduction of gas in suspension systems (monoshock absorber and fork) supplied with threaded or silicone valve joint. Maximum precision of pressurization to the desired level is assured, avoiding harmful losses of pressure noticeable in the so-called "rigid chambers".



SP04.PG0

SP04.PG1

SP04.PG2

| | |
|----------|--|
| SP04.PG0 | Kit completo pressurizzatore (set valvola+spillo) Pressure gauge complete unit (valve+needle) |
| SP04.PG1 | Set Valvola Pressurizzatore Pressure gauge Valve unit |
| SP04.PG2 | Set spillo Needle unit |
| SP04.T07 | Smontamolle per forcelle e ammortizzatori Monoshock & Fork spring remover |
| SP04.T08 | Calibro interasse Center distance gauge |

T07

Smontamolle idraulico in lega leggera, fornito con inserti intercambiabili per monoammortizzatori e forcelle di tutti i tipi. Completamente smontabile e facilmente trasportabile.

Light alloy spring remover equipped with interchangeable supports for shock absorbers and forks. Fully dismantable (it may be easily carried).



T08

Calibro interasse per monoammortizzatori

Center distance gauge for shock absorbers.

